



MULTI PROTEC 4 C

У этой многослойной пленки много жизней! Действительно, благодаря 4 слоям толщиной 100 микрон, она защитит ваши поверхности от граффити и меток. Если пленка слишком визуально повреждена, можно просто удалить слой. У вас есть 4 слоя, прежде чем вам придется устанавливать новую пленку.

Кроме того, эта пленка защитит ваши окна от несчастных случаев, агрессии и риска взрывов.



Гарантия SOLAR SCREEN®
5 ГОД(Ы)



Условия хранения: от -5°C до +40°C
3 ГОД(Ы)



Соответствие REACH RoHS
ПОДТВЕРЖДЕНО

ДОСТУПНЫЕ ШИРИНЫ:

↔ **152 см**

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Данные получены при нанесении пленки на прозрачное стекло 3мм толщиной. (*на двойном стеклопакете 4-16-4)

Пропускание УФ	2 %
Пропускание видимого света	82 %
Отражение наружного видимого света	11 %
Отражение интерьеного видимого света	11 %
Общее количество отраженной солнечной энергии	19 %
Общее количество отраженной солнечной энергии 2*	19 %
Соотношение отражения/пропускания :	
Отражение солнечной энергии	9 %
Поглощение солнечной энергии	14 %
Пропускание солнечной энергии	77 %
Снижение бликов	17 %
g-значение	0.83
u-значение	5.7
Затемняющий коэффициент	0.9
Предел прочности на растяжение (кг/см ²)	>85
Относительное удлинение при разрыве	110%
Тип установки : Внутреннее	
Длина намотки рулона	30,5 м
Состав пленки	PET
Толщина	485 μ

Цвет с внешней стороны :
ПРОЗРАЧНЫЙ

СОСТАВ

1. Твердое покрытие устойчиво к обычным царапинам, что обеспечивает хорошую долговечность и простоту ухода при мытье окон
2. 100μ полиэстер высокого оптического качества
3. Несмываемый чувствительный к давлению клей
4. Твердое покрытие устойчиво к обычным царапинам, что обеспечивает хорошую долговечность и простоту ухода при мытье окон
5. 100μ полиэстер высокого оптического качества
6. Несмываемый чувствительный к давлению клей
7. Твердое покрытие устойчиво к обычным царапинам, что обеспечивает хорошую долговечность и простоту ухода при мытье окон
8. 100μ полиэстер высокого оптического качества
9. Несмываемый чувствительный к давлению клей
10. Твердое покрытие устойчиво к обычным царапинам, что обеспечивает хорошую долговечность и простоту ухода при мытье окон
11. 100μ полиэстер высокого оптического качества

СОВЕТ ПО УСТАНОВКЕ

Установка на вертикальное стандартное остекление**

Прозрачное одинарное стекло	✓
Тонированное одинарное стекло	✓
Тонированное одинарное стекло с повышенной отражаемостью	✓
Стеклопакет с двумя прозрачными стеклами	✓
Стеклопакет с двумя тонированными стеклами	✓
Стеклопакет с двумя тонированными стеклами с повышенной отражаемостью	✓
Стеклопакет с двумя прозрачными стеклами, заполненный газом, Low E	✓
STADIP EXT. стеклопакет с двумя прозрачными стеклами	✓
STADIP INT. стеклопакет с двумя прозрачными стеклами	✓

✓ Да ! Осторожно ✗ Не рекомендуется

*Рекомендуется для стеклянных поверхностей площадью до 2,5 м².

